

Lextop Mini DN



Уличные газовые котлы

серия Lextop Mini DN - это уличный отопительный котел эксплуатация которого допускается при температуре наружного воздуха от 40°C до -40°C



Котлы наружного размещения Lextop Mini DN

Вид топлива: Природный газ.

Конструкция: Герметичный блок-модуль с водогрейным котлом Lex V2-D внутри.

Расчетный срок службы: 25 лет на природном газе.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

Комплект поставки: Наружные котлы серии Lextop Mini DN поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

мощность
< 1000 кВт

давление
< 6 бар

температура
< 115 °C

КПД
> 92,0%

Описание

Уличные котлы Lextop Mini DND прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Водогрейные котлы наружного размещения, с доступным диапазоном тепловой мощности от 50 до 1000 кВт. Предназначены для отопления жилых, общественных и промышленных сооружений, работают модели на газообразном топливе низкого давления. Для нагрева воды используемой в технологических целях необходимо использовать теплообменник.

Lextop Mini DN являются альтернативой традиционным блочным котельным и оборудованы котлами Lex V2-D для наружной установки. Их устанавливают вблизи стен или на крыше здания, а трубопроводы заводят внутрь объекта через стену. На практике оборудование чаще всего используют для автономного отопления и снабжения горячей водой больниц, школ, детских садов, многоквартирных домов.

Для работы данной техники давление в системе теплоснабжения не должно превышать 0,6 МПа, а максимальная температура теплоносителя составляет 115 °C. Стальные наружные котлы серии DN, имеют горизонтальную инверсионную камеру сгорания с концентрическим

расположением дымогарных труб. Наружные котлы подключают к системе отопления через подающую и обратную трубы на боковой стенке котла. Выброс продуктов сгорания происходит через дымоход под давлением, которое создается вентиляторами в котле. Это позволит обойтись без вертикальных дымовых труб.

Технические характеристики оборудования соответствуют требованиям и нормами СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». Котлы снабжены современной автоматикой, которая регулирует рабочие процессы. В случае неисправности аварийный сигнал подается через GSM-канал на пульт дежурного оператора. Данные модели могут дополняться блоком ГВС, счетчиком тепла, пластинчатым теплообменником, электроконвектором для аварийного подогрева в случае перебоев с подачей газа. В качестве резервного источника электроснабжения предусмотрен генератор на дизельном топливе.

teplofor